

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

MAX EXTRA

15W—40, 20W—50



DESCRIZIONE

I lubrificanti MAX EXTRA sono oli motore commerciali di qualità superiore per flotte miste, formulati con oli base minerali di alta qualità e un sistema di additivi eccezionale e bilanciato per soddisfare le esigenze delle flotte moderne. Sono progettati per essere utilizzati sia nei motori diesel che in quelli a benzina, per i quali si raccomanda il livello di qualità e di prestazioni.

APPLICAZIONI

I lubrificanti MAX EXTRA sono adatti alla lubrificazione di motori turbo e convenzionali ad alte prestazioni, a benzina e diesel a 4 tempi, presenti in autocarri pesanti, furgoni e autovetture che richiedono una qualità dell'olio API CG-4, CF-4, SL. Sono adatti anche per le attrezzature fuori strada e altre attrezzature industriali.

SPECIFICHE

ACEA	E2	DTFR	15B110 (ex. MB 228.3)
ACEA	Livello B2	MTU	Cat. 1/Cat. 2
API	CH-4	VOLVO	VDS
API	CG-4	CUMMINS	CES 20076
API	CF-4	DEUTZ	DQC II-18
API	SL	MAN	Livello MAN 3775-1
API	SJ		
API	SG		

PROPRIETÀ

La serie MAX EXTRA è costituita da oli multigrado che offrono un'ampia gamma di gradazioni che garantiscono prestazioni di mantenimento e stabilità al taglio. Offrono applicazioni versatili, maggiore stabilità termica e ossidativa e migliori proprietà di dispersione per una protezione del motore affidabile e di lunga durata.

VANTAGGI

La serie MAX EXTRA offre eccellenti prestazioni alle basse temperature, un ridotto consumo di olio e una eccezionale protezione dall'usura. Riduce al minimo fanghi, depositi e aumento di viscosità, contribuendo a ridurre i costi di magazzino. Il risultato è un motore più pulito e una maggiore durata dei componenti, soprattutto in condizioni di carico elevato o di stop-and-go.



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

MAX EXTRA	METODO	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Densità a 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	0,884	0,886
Viscosità dinamica, a °C/cP	ASTM D5293	-20 °C /6,300	-15 °C /8,500
Viscosità, Cinematica (cSt) 100 °C	ASTM D445	14,0	19,1
Viscosità, Cinematica (cSt) 40 °C	ASTM D445	102,0	175,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	139	124
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	8,1	8,1
Punto di infiammabilità, COC, °C	ASTM D92	224	244
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-27	-24

Le caratteristiche sopra citate rappresentano valori medi.

STOCCAGGIO

Tutte le confezioni devono essere conservate in aree coperte e ben ventilate. Se non è possibile evitare lo stoccaggio all'aperto, i fusti devono essere collocati orizzontalmente per evitare l'ingresso di acqua e per proteggere le etichette e le marcature da eventuali danni. I prodotti non devono essere conservati a temperature superiori a 60 °C e non devono essere esposti alla luce solare diretta, a condizioni di congelamento o a fluttuazioni estreme di temperatura.



SALUTE E SICUREZZA

Si ritiene che questo prodotto non comporti rischi significativi per la salute o la sicurezza se usato come previsto e in conformità alle pratiche di igiene personale raccomandate. Non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato formulato. Per indicazioni dettagliate sulla manipolazione e l'uso in sicurezza, consultare la Scheda di sicurezza (SDS).



OLI ESAUSTI

I lubrificanti usati devono essere raccolti in appositi punti di raccolta per evitare la contaminazione dell'ambiente. Non devono essere mescolati con solventi, liquidi per freni o antigelo.

